Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:54

Link do produktu: https://www.sklep.janczewski.com.pl/luneta-zeiss-conquest-v6-2-5-15x56-p-999.html



# Luneta Zeiss Conquest V6 2,5-15x56

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **5 dni** |
| Producent | **Zeiss** |

## Opis produktu

Soczewki FL i wysoka transmisja światła na poziomie 92 procent sprawiają, że ZEISS Conquest V6 dostarcza wyśmienitej jasności obrazu i rozdzielczości. Cienka siatka celownicza (60) w drugim planie obrazu zapewnia minimalne pokrcyie celu i maksymlaną widoczność w ciągu dnia i nocy, również na dalekich dystansach. Wyposażona w ASV sprawia, że strzelanie długodystansowe staje się łatwiejsze.

**Dane techniczne**

| | | **1.1-6x24** | | **2-12x50** | | **2.5-15x56** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powiększenie | | 1,1 | 6,5 | 2 | 12 | 15 |
| Średnica obiektywu | mm | 10,5 | 24 | 19,4 | 50 | 56 |
| Źrenica wyjściowa | mm | 9,5 | 3,7 | 9,7 | 4,2 | 3,7 |
| Liczba zmierzchu | | 3,1 | 12,5 | 5,7 | 24,5 | 29,0 |
| Pole widzenia | m/100m | 38,1 | 6,6 | 20,5 | 3,4 | 2,7 |
| Kąt widzenia obiektywu | ° | 21,6 | 3,8 | 11,7 | 2,0 | 1,6 |
| Regulacja dioptryczna | dpt | -3 / + 2 | | | | |
| Odstęp od oka | mm | 90 | | | | |
| Regulacja paralaksy | m | 100 | | 100 | | 100 |
| Zakres regulacji | cm/100m | 300 | | 250 | | 200 |
| Skok regulacji | cm | 1 | | | | |
| Średnica tubusu centralnego | mm | 30 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Średnica tubusu okularu | mm | 45,5 | | |
| Średnica tubusu obiektywu | mm | 30 | 56 | 62 |
| Powłoki | | LotuTec® | | |
| Wypełnienie azotem | | TAK | | |
| Wodoodpron a | mbar | 400 | | |
| Zakres pracy temperatur | °C | -25 / +50 | | |
| Długość | mm | 290 | 335 | 352 |
| Masa bez szyny | g | 505 | 620 | 690 |
| Masa z szyną | g | 545 | 655 | 725 |

*Zastrzega sie możliwość zmian w wyniku rozwoju technologicznego.*