

Link do produktu: <https://www.sklep.janczewski.com.pl/luneta-schmidt-bender-10-60x56-cm-ii-high-performance-p-m2f-2moa-18-moa-ccw-mt-ii-mtc-lt-dt-ii-zc-lt-p-2810.html>



Luneta Schmidt & Bender 10-60x56 CM II High Performance - P M2F-2MOA 1/8 MOA ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

Cena	18 999,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	860-911-625-Q5-L7
Producent	Schmidt & Bender

Opis produktu

Nowa luneta celownicza dla wszystkich, którzy cenią sobie maksymalną precyzję i dokładność. Niezależnie od tego, czy chodzi o Bench Rest, F-Class, Long Range czy Extreme Long Range, nowa luneta 10-60x56 została opracowana specjalnie z myślą o strzelectwie sportowym.

Luneta 10-60x56 jest najnowszym rozwojem naszych konstrukcji optycznych z 6-krotnym przybliżeniem i zachwyca mocnymi cechami: duże pole widzenia w połączeniu z dużą żrenicą wyjściową pozwala na komfortowe uchwycenie celu i wyznacza nowy standard. Średnica obiektywu 56 mm wraz z transmisją światła ponad 90 % zapewnia wyraźny, jasny, kontrastowy obraz, także przy dużym powiększeniu. „LPI” umożliwia korzystanie z 11-stopniowego podświetlenia oraz regulację paralaksy od 20 m do nieskończoności jednym ruchem ręki. Luneta wyposażona jest w nową, bazującą na MOA sportową siatkę celowniczą M2F-2 MOA w drugiej płaszczyźnie obrazu.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości aluminium i specjalnej konstrukcji produkt ten zapewnia również typową dla Schmidt & Bender stabilność i pozwala na użytkowanie lunety w temperaturze od -40 °C do +61 °C. Pomimo solidnej konstrukcji i doskonałej jakości optycznej waga lunety 10-60x56 nie przekracza 1000 g.

Większe pokrętko, znajdujące się obok tubusu, obsługuje bardzo precyzyjną regulację paralaksy. Zaczyna się od bliskich odległości 20 m i sięga aż do nieskończoności.

Oba pokrętki wyraźnie odróżniają się wielkością i strukturą, a grawerunek każdej wieży można odczytać lub wyregulować w pozycji strzeleckiej – również w rękawicach.

NAJNOWSZA GENERACJA SIATEK CELOWNICZYCH MATCH

Ciężar (g)	980-995
Długość (mm)	442
Średnica tubusa środkowego (mm)	34
Powiększenie	10-60
Średnica obiektywu (mm)	56
Pole widzenia (m/100 m)	4,4-0,8
Średnica żrenicy wyjściowej (mm)	5,6-1,0
Odległość od oka (mm)	90
Liczba zmierników	23,7-58,0
Transmisja (%)	>90

Płaszczyzna obrazu	1
Regulacja dioptrii (dpt)	-3 do +2
Wieża (Góra / Bok)	MT II MTC LT / DT II+ ZC LT
Wartość regulacji/1 klik	1/8 MOA /100 m
Zakres regulacji góra	79 MOA /100 m
Zakres regulacji bok	±19 MOA /100 m
Kompensacja paralaksy	20 m do ∞
Podświetlenie	11 stopni
Wodoszczelność (m)	3
Zakres temperatury od ujemnej do dodatniej	
Przechowywanie (°C)	-55 do +71
Użycie (°C)	-40 do +61
Kierunek obrotu (Wieża)	ccw
Kolor	Czarny
Siatki celownicze	M2F-2MOA