

Link do produktu: <https://www.sklep.janczewski.com.pl/luneta-schmidt-bender-exos-3-21x50-d7-st-ii-bst-cw-p-2072.html>



Luneta Schmidt & Bender Exos 3-21x50 D7 ST II-B/ST CW

Cena	16 000,00 zł
Cena poprzednia	18 400,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Schmidt & Bender

Opis produktu

LUNETĄ DOSTĘPNA OD RĘKI

3-21x50 Exos jest najnowszym uzupełnieniem naszej popularnej linii Exos. Ze względu na solidną konstrukcję, ta wysokowydajna luneta celownicza jest szczególnie niezawodna w najtrudniejszych warunkach łowieckich, takich jak polowanie w górach, jak również w precyzyjnych zawodach strzeleckich. Przyjazny dla użytkownika mechanizm blokady nowej szybkiej regulacji siatki (BDC) zapobiega niezamierzonemu przestawieniu wieży. Wieże są przystosowane do pracy w ekstremalnych temperaturach od +70 °C do -40 °C i dzięki swojej funkcjonalnej konstrukcji mogą być łatwo obsługiwane w rękawicach. W naszej nowej technologii "True Color" - „prawdziwe kolory”, nasi projektanci optyki opracowali krystalicznie czystą jakość obrazu, która opiera się na reprodukcji prawdziwych kolorów obrazu. Jest to niezwykle ważne nie tylko po to, aby zapobiec przedwczesnemu zmęczeniu oczu, ale również po to, aby właściwie namierzyć dziczyznę także w złych warunkach oświetleniowych. Siatka w drugiej płaszczyźnie obrazu z okrągłą czerwoną kropką odpowiednią dla światła dziennego łączy niskie pokrycie celu z dobrą widocznością krzyża. Optymalny zakres powiększenia lunety 3-21x50 Exos sprawia, że jest to uniwersalna luneta celownicza.

Waga (g)	925
Długość (mm)	340
Średnica tubusu (mm)	34
Powiększenie	3,0-21
Średnica obiektywu (mm)	50
Pole widzenia (m)	13,0-1,9
Żrenica wyjściowa (mm)	11,4-2,5
Odległość od oka (mm)	90
Liczba zmierzchowa	12,2-32,4
Transmisja światła	>90
Płaszczyzna obrazu	2.
Regulacja dioptrii	-3 do +2
Regulacja	ST / ST
Wartość regulacji / klik	1cm / ¼ MOA
Regulacja wysokości (wieżyczka)	150 cm/100 m 37,5 MOA/100 m (zew.) 430 cm/100 m 148 MOA/100 m (wew.)
Regulacja boczna (wieżyczka)	± 60 cm /100 m ± 18 MOA/100 m (zew.) 210 cm / 100 m 74,5 MOA/100 m (wew.)
Kompensacja paralaksy (m)	25m do ∞

Oświetlenie	tak
Wodoszczelność mbar	300
Zakres temperatury od ujemnej do dodatniej	
Przechowywanie	-55 do +70 °C
Użytkowanie	-25 do +55 °C
Typ wieżyczek	cw/ccw
Kolory	czarny
Siatki celownicze	D7