

Link do produktu: <https://www.sklep.janczewski.com.pl/luneta-schmidt-bender-meta-3-18x42-lmz-asv-nr-kat-158-z11-715-p5-03-p-2533.html>



## Luneta Schmidt & Bender META 3-18x42 LMZ + ASV nr kat. 158-Z11-715-P5-03

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Cena           | <b>15 500,00 zł</b>         |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>             |
| Czas wysyłki   | <b>48 godzin</b>            |
| Kod producenta | <b>158-Z11-715-P5-03</b>    |
| Producent      | <b>Schmidt &amp; Bender</b> |

### Opis produktu

wersja z szyną ZEISS z bębnem balistycznym

**więcej informacji pod nr tel 605 459 560**

Model 3-18x42 jest najnowszą lunetą firmy Schmidt & Bender. Ta kompaktowa, wysokowydajna i wszechstronna luneta myśliwska łączy w sobie wszystkie najważniejsze cechy, dzięki czemu jest naprawdę uniwersalna. Smukły, krótki tubus wykonany z lekkiego aluminium (średnica tubusu środkowego: 30 mm) pozwala zmniejszyć ciężar, a jednocześnie jest wystarczająco stabilny, aby można było na nim zamontować noktowizor. Opatentowana konstrukcja optyczna łączy w sobie wyjątkową jakość obrazu z dużym polem widzenia i wysoką transmisją światła. Nowy system szybkiej regulacji siatki II-Ballistic (BDC II-B) jest jednym z najbardziej zaawansowanych i może być precyzyjnie i elastycznie dostosowany do indywidualnej balistyki zewnętrznej. Luneta 3-18x42 została opracowana przez myśliwych dla myśliwych w jednym celu: osiągnięcia maksymalnego sukcesu w polowaniu.

#### **Zalety siatki LP7 (druga płaszczyzna obrazu)**

Siatka LP7 w 2. planie jest tak zaprojektowana, że można ją wykorzystać również do szacowania odległości:

Powiększenie rzeczywiste w modelu 3-18x42 jest na poziomie 9x i jest oznaczone widocznym i wyczuwalnym podwyższeniem na pierścieniu powiększenia. Tak więc przy powiększeniu 9x, jak i 18x, odległość można oszacować w następujący sposób.

#### **9-krotne powiększenie**

Jeśli rogiacz stoi przy powiększeniu 9x od środka siatki do poprzeczki ( $\Delta$  70 cm), to jest oddalony o ok. 100 m. Jeśli stoi od belki poprzecznej do belki poprzecznej ( $\Delta$  140 cm), to jest w odległości ok. 50 m.

#### **18-krotne powiększenie**

Jeśli rogiacz stoi przy powiększeniu 18x od środka siatki do poprzeczki ( $\Delta$  70 cm), to jest oddalony o ok. 200 m. Jeśli stoi od belki poprzecznej do belki poprzecznej ( $\Delta$  140 cm), to jest w odległości ok. 100 m.

#### **42-mm obiektyw**

---

Wąski i smukły obiektyw 42 mm sprawia, że 3-18x42 jest bardzo poręczną lunetą celowniczą. Szybka siatka LP7 z czerwoną kropką w 2. planie, duża źrenica wyjściowa oraz duże pole widzenia 14,5 m/100 m zapewniają niezbędny przegląd sytuacji - zwłaszcza w przypadku uciekającej zwierzyny lub podczas polowania z podchodu. Znakomita transmisja światła na poziomie 92% gwarantuje doskonałą jakość obrazu z najlepszym rozpoznawaniem szczegółów, co umożliwia szybką reakcję. Gdy zapada zmrok, krótka i stabilna konstrukcja zapewnia idealne połączenie z urządzeniami przed lub po celowniku.

#### **LPI (podświetlenie zintegrowane z paralaksą)**

Nowa luneta myśliwska 3-18x42 posiada naszą innowacyjną "LPI", która jest skrótem od niemieckich słów "Leucht-Parallaxe-Integriert" i oznacza "podświetlenie zintegrowane z paralaksą". Pokrętło podświetlenia jest teraz zintegrowane z regulacją paralaksy i umożliwia uproszczony montaż lunety. Dodatkowo brak osobnego pokrętła podświetlenia sprawia, że nadaje się ono dla strzelców leworęcznych. Kompaktowa konstrukcja tego nowego typu funkcji sprawia, że jest ona łatwa w użyciu: zewnętrzne i mniejsze pokrętło podświetlenia posiada 11 poziomów z pozycją "off" pomiędzy każdym poziomem. Większa regulacja paralaksy, przylegająca do tubusu lunety, zaczyna się od 20 m dla celów na bliskim dystansie i może być regulowana do nieskończoności - jest to również korzystne przy zakładaniu dodatkowych urządzeń. Podświetlenie, jak również regulację paralaksy można wyraźnie rozróżnić pod względem średnicy i struktury powierzchni i mogą być obsługiwane również w rękawicach. Paralaksa i podświetlenie mogą być regulowane i odczytywane w pozycji strzeleckiej i znacznie poprawiają funkcjonalność.

#### **BDC II-B (szybka regulacja siatki II-Ballistic)**

BDC II-B pozwala użytkownikowi na łatwe ustawienie wieży w zależności od balistyki broni dzięki sześciu wskaźnikom położenia (1-6). Ponadto można łatwo skompensować wpływy takie jak zmiana amunicji, użycie tłumika lub zmiana warunków otoczenia. Wskaźniki położenia można swobodnie przesuwając po zewnętrznej stronie nasadki wieży i zamocować w żądanym położeniu. Dodatkową zaletą jest możliwość wymiany całej nakładki balistycznej wraz ze wskaźnikami położenia w przypadku zastosowania np. wymiennej lufy lub montażu dodatkowego urządzenia. BDC II-B - podobnie jak ST II-B jest najszybszym i najdokładniejszym rozwiązaniem.

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Ciężar (g)                       | 680-700                               |
| Długość (mm)                     | 328                                   |
| Średnica tubusu (mm)             | 30                                    |
| Montaż                           | Montaż na obejmie lub na szynie (LMZ) |
| Powiększenie                     | 3-18                                  |
| Średnica obiektywu (mm)          | 42                                    |
| Pole widzenia (m/100 m)          | 14,5-2,4                              |
| Pole widzenia (°)                | 8,3-1,4                               |
| Średnica źrenicy wyjściowej (mm) | 8,3-2,3                               |
| Odległość od oka (mm)            | 90                                    |
| Liczba zmierzchowa               | 10,8-27,5                             |
| Transmisja (%)                   | 92                                    |
| Płaszczyzna obrazu               | 2                                     |
| Regulacja dioptrii               | -3 do +2                              |

---

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Wieża (Góra / Bok)       | Posicon CT / Posicon CT |
| Wartość regulacji/1 klik | 1 cm/100 m              |
| Zakres regulacji góra    | 305 cm/100 m            |
| Zakres regulacji bok     | 305 cm/100 m            |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Wieża (Góra / Bok)       | ASV II LT / Posicon CT |
| Wartość regulacji/1 klik | 1 cm/100 m             |
| Zakres regulacji góra    | 100 cm/100 m           |
| Zakres regulacji bok     | 305 cm/100 m           |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Wieża (Góra / Bok)       | ASV II-B LT / ASV II LT |
| Wartość regulacji/1 klik | 1 cm/100 m              |
| Zakres regulacji góra    | 100 cm/100 m            |
| Zakres regulacji góra    | ±50 cm/100 m            |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Kompensacja paralaksy (m) | 20 do ∞   |
| Podświetlenie             | 11 stopni |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Wodoszczelność (m)                | 3          |
| Zakres temperatury minus do plus  |            |
| Temperatura – Przechowywanie (°C) | -55 do +71 |
| Temperatura – Użycie (°C)         | -40 do +61 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| Kierunek obrotu | cw |
|-----------------|----|

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | Czarny |
|-------|--------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Siatka celownicza | LP7 |
|-------------------|-----|