

Link do produktu: <https://www.sklep.janczewski.com.pl/luneta-schmidt-bender-pmii-6-36x56-high-performance-lpi-grid-12-cm-ccw-mt-ii-mtc-lt-dt-ii-zc-lt-163-911-422-i5-h5-p-2099.html>



Luneta Schmidt & Bender PMII 6-36x56 High Performance LPI GRID 1/2 cm ccw MT II MTC LT /DT II+ ZC LT - 163-911-422-I5-H5

Cena	22 490,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Schmidt & Bender

Opis produktu

Nowa luneta S&B 6-36x56 S&B 6-36x56 PM II oferuje najlepsze rozwiązanie do strzelania na średnich i dużych odległościach. Jak wszystkie nasze lunety PM II, ta luneta z 6-krotnym zoomem została zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z normą MIL-STD- 810G, do użytku w najtrudniejszych warunkach. Wyjątkowa jakość obrazu z szerokim polem widzenia (FOV) zapewnia doskonałe rozpoznawanie szczegółów. Dzięki zredukowanej wadze i rozmiarom jest bardzo kompaktowa, a [nowe podświetlenie LPI umożliwia](#) również obsługę przez osoby leworęczne. Wydajny zakres powiększenia 6-36x w kombinacji z regulacją wysokości 39,5 MRAD, pozwala na bardziej precyzyjne oddawanie strzałów.

Ciężar (g)	940-995
Długość (mm)	390
Średnica tubusa środkowego (mm)	34
Powiększenie	6-36
Średnica obiektywu (mm)	56
Pole widzenia (m)	7,3-1,25
Żrenica wyjściowa (mm)	8,3-1,6
Odległość od oka (mm)	90
Liczba zmierzchowa	17,3-44,9
Transmisja światła	>90
Płaszczyzna obrazu	1.
Regulacja dioptrii	-3 do +2
Regulacja	DT27 MTC LT /
Wartość regulacji/klik	0.1 MRAD
Regulacja wysokości (wieżyczka)	27 MRAD
Regulacja boczna (wieżyczka)	±6 MRAD
Regulacja	DT35 MTC LT /
Wartość regulacji/klik	0.1 MRAD
Regulacja wysokości (wieżyczka)	35 MRAD
Regulacja boczna (wieżyczka)	±6 MRAD
Regulacja	DT II+ MTC LT
Wartość regulacji/klik	0.1 MRAD
Regulacja wysokości (wieżyczka)	30.5 MRAD
Regulacja boczna (wieżyczka)	±6 MRAD

Regulacja	MT II MTC LT /
Wartość regulacji/klik	0,5 cm/100 m
Regulacja wysokości (wieżyczka)	395 cm/100 m
Regulacja boczna (wieżyczka)	65 cm/100 m
Kompensacja paralaksy	20 m do ∞
Podświetlenie	tak
Wodoszczelność m	3 (10 / 20 / 25
Zakres temperatury od ujemnej do dodatniej	
Przechowywanie	-55 do +71 °C
Użytkowanie	-46 do +61 °C
Typ wieżyczek	cw/ccw
Kolory	Czarny / RAL80
Siatki celownicze	P5FL, GR ² ID