

Link do produktu: <https://www.sklep.janczewski.com.pl/luneta-vortex-diamondback-tactical-6-24x50-ffp-30-mm-ao-ebr-2c-mrad-p-1036.html>



Luneta Vortex Diamondback Tactical 6-24x50 FFP 30 mm AO EBR-2C MRAD

Cena	1 990,00 zł
Cena poprzednia	2 440,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Vortex Optic

Opis produktu

Diamondback Tactical 6-24x50 FFP to zaskakujące połączenie wydajności, funkcjonalności oraz bardzo przystępnej ceny. Krzyż w pierwszym planie pozwala strzelcom na użycie bogatego w parametry krzyża EBR-2C do wyznaczania odległości, korekty na wiatr i opad pocisku na dowolnym powiększeniu. Luneta została wyposażona w wytrzymały tubus z jednego kawałka aluminium, z czterokrotny mnożnik optycznym, oraz optykę zapewniającą doskonałą przejrzystość i ostrość obrazu od krawędzi do krawędzi.

Odkryte wieżyczki regulacji pionowej i poziomej, mają wystarczająco niski profil aby nie przeszkadzać podczas transportu, jednocześnie oferując precyzyjną, szybką i łatwą obsługę podczas ustawiania do dalekich strzałów. Boczne pokrętko regulacji paralaksy uwalnia strzelców od uwzględniania błędu paralaksy w zakresie odległości od 10 jardów do nieskończoności.

OPTYKA

- Soczewki XD - szkło o wysokiej gęstości, które charakteryzuje bardzo niską dyspersja, co zapewnia świetną rozdzielczość i nasycenie barw
- Powłoka soczewek XR - opatentowana przez Vortex wielowarstwowa powłoka antyrefleksyjna soczewek XR poprawia przenikalność światła, co z kolei zapewnia doskonałą jasność obrazu
- Krzyż na pierwszym planie - skala krzyża jest proporcjonalna do wielkości przybliżonego celu. Stałe podziałki pozwalają na dokładne namierzenie celu na całym zakresie przybliżenia
- Krzyż wtopiony w szkło - chroniony przez dwie warstwy szkła w celu zapewnienia odporności i niezawodności

BUDOWA

- Tubus o średnicy 30 mm - zapewnia dużo większy zakres regulacji pionowej i poziomej w porównaniu do tubusa calowego
- Jednoczęściowy tubus - zwiększa wytrzymałość lunety oraz jej wodoodporność
- Wytrzymały stop aluminium - zbudowana z jednego kawałka stopu aluminium luneta jest bardziej odporna na zniszczenia i uszkodzenia
- Wodoodporność - wbudowane uszczelki uniemożliwiają przenikanie wilgoci, kurzu oraz pyłu, przez co poprawiają niezawodność lunety w każdych warunkach
- Odporność na rosenie - wypełnienie azotem zapobiega roseniu w szerokim zakresie temperatur
- Odporność na uderzenia - soczewki są tak zamocowane i zabezpieczone mechanicznie, żeby luneta nie ulegała rozstrojeniu w przypadku odrzutu lub jej upadku
- Anodyzowane wykończenie - twarde anodyzowanie oznacza wysoką odporność, dodatkowo pozwala ono zakamuflować pozycję strzelca
- Otwarte wieżyczki w taktycznym stylu - otwarte wieżyczki pozwalają na łatwy odczyt skali i szybką regulację poziomą oraz pionową lunety

MECHANIZMY WEWNĘTRZNE

- Precision-Glide Erector System - komponenty użyte do układy regulacji powiększeniem zostały przygotowane z wysoką precyzją i z najwyższej klasy materiałów. Ta dbałość o każdy detal pozwoliła na osiągnięcie dużej płynności, bez względu na panujące warunki
- Precision-Force Spring System - układ regulacji siatki celowniczej został wykonany z wysokiej klasy materiałów oraz

sprężyny. Pozwoliło to na osiągnięcie bardzo dużej precyzji i płynności, co przekłada się na zwiększenie powtarzalności oddanych strzałów

UDOGODNIENIA

- Szybki focus okularu - pozwala na szybkie i łatwe wyostrenie krzyża.
- Żebrowany pierścień powiększenia - pozwala na szybką zmianę ogniskowania

Luneta dostępna z siatką celowniczą EBR-2C MOA oraz EBR-2C MRAD

Dane techniczne:

Liniowe pole widzenia na 100 m [m]

6 - 1,5

Odległość od oka [mm]

98

Podświetlenie krzyża celowniczego (siatki)

brak

Powiększenie [x]

6-24

Regulacja paralaksy [m]

od 9,14 do ∞

Typ krzyża celowniczego (siatki)

EBR-2C MOA EBR-2C MRAD

Typ wieżyczek

otwarte

Maks. regulacja pionowa (wysokości) [MOA]

65

Maks. regulacja pionowa (wysokości) [MRAD]

19

Maks. regulacja pozioma (nawiewu) [MOA]

65

Maks. regulacja pozioma (nawiewu) [MRAD]

19

Przesunięcie przy pełnym obrocie [MOA]

15

Przesunięcie przy pełnym obrocie [MRAD]

6

Regulacja stopniowa [MOA]

1/4

Regulacja stopniowa [MRAD]

0,1

Zastosowanie (przeznaczenie)

myślistwo,

rekreacja,
taktyczne

Długość całkowita [mm]

368

Masa [g]

697

Średnica obiektywu [mm]

50

Średnica tubusu [mm]

30 mm (1,18")

Elementy zestawu lunety

gwarancja producenta,
gwarancja dystrybutora,
instrukcja dystrybutora,
osłony przeciwsłoneczne,
instrukcja producenta,
zakrywki na szkła,
ściereczka do czyszczenia optyki,
luneta

Okres gwarancyjny

Dożywotnia gwarancja VIP* firmy Vortex Optics

Producent

Vortex Optics, USA