

Link do produktu: <https://www.sklep.janczewski.com.pl/pistolet-canik-tp9-sfx-mod-2-kal-9x19-fde-p-1737.html>



Pistolet Canik TP9 SFX mod 2 kal 9x19 FDE

Dostępność

DOSTĘPNOŚĆ BRONI PROSIMY POTWIERDZIĆ TELEFONICZNIE

ZAKUP MOŻLIWY WYŁĄCZNIE W SKLEPIE STACJONARNYM PO OKAZANIU PROMESY NA
ZAKUP BRONI ORAZ DOWODU OSOBISTEGO

BRONI NIE WYSYŁAMY POCZTĄ ANI KURIEREM

Producent

Canik

Opis produktu

TP9 SFX Mod.2 został opracowany jako wersja Premium pistoletów serii TP z lufą długości 5,2 cala. SFX Mod.2 jest wyposażony w wiele nowych, modułowych funkcji, aby strzelec mógł cieszyć się lepszym strzelaniem. Wyposażony w przednie nacięcia na zamku, wydłużone gniazdo magazynka (tzw. lejek) i obustronny zatrzask zamka, zwiększono łatwość posługiwania się pistoletem przez strzelca, a celownik został ulepszony dzięki światłowodowi. Tolerancje są niewielkie; skok spustu został skrócony, co pozwala na szybsze tempo strzelania. Interfejs optyczny umożliwia montaż popularnych celowników optoelektronicznych. Dołączona dźwignia przeładowania może być zamontowana po obu stronach zamka. Dzięki nacięciom redukującym masę zamka, waga SFX Mod.2 jest podobna do standardowych pistoletów serii TP.

WŁAŚCIWOŚCI TP9 SFX Mod. 2

- Szkielet polimerowy wzmocniony włóknem
- Wymienne Mag-Well (tzw. lejki) oraz tyle okładziny chwyty w różnych rozmiarach
- Lekki, ząbkowany spust ze zintegrowanym bezpiecznikiem
- Zintegrowana szyna akcesoryjna Picatinny zgodna ze standardem MIL-STD-1913
- Poszerzony kabłąk do użytkowania broni w rękawicach
- Wykończenie metodą Tenifer® lub Cerakote® over Tenifer®
- Niklowane elementy wewnętrzne

POZOSTAŁE ZALETY

- Przyciemniana, metalowa szczerbinka tarczowa Warren® Design
- Światłowodowa muszka Warren® Design
- Redukujące masę nacięcia na zamku
- Modułowy zatrzask magazynka z przyciskiem w 3 rozmiarach
- Wymienny Mag-Well (tzw. lejek) oraz wymienne tylne okładziny chwyty w 2 rozmiarach
- Obustronny zatrzask zamka
- Płytko do montażu urządzeń optoelektronicznych wraz ze śrubą do montażu dźwigni przeładowania
- Wskaźnik napięcia iglicy
- Przednie nacięcia na zamku

CECHY DODATKOWE

- Pełnowymiarowy szkielet polimerowy
- Magazynek o dużej pojemności
- System spustowy pojedynczego działania wraz z bezpiecznikiem
- Zintegrowana szyna akcesoryjna Picatinny zgodna ze standardem MIL-STD-1913

WŁAŚCIWOŚCI TP9 SFX Mod. 2

- Opatentowana kabura z płetwą
- Przedłużacz magazynka
- Płytko montażowa w 4 wariantach do montażu przyrządów optoelektronicznych
- Dodatkowa dźwignia przeładowania

-
- Wymienna tyła okładzina spustu
 - Dodatkowy magazynek
 - Ładowarka do magazynka
 - Zestaw do czyszczenia

Kolory: Piaskowy, Wolfram