

Link do produktu: <https://www.sklep.janczewski.com.pl/waga-analityczna-radwag-as110-r2-p-1112.html>



WAGA ANALITYCZNA RADWAG AS.110 R2

Cena	2 850,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Wagi serii AS R2 reprezentują nowy poziom standardowy wag precyzyjnych. Wagi wyposażone zostały w nowy, czytelny wyświetlacz LCD, który pozwala na bardziej przejrzystą prezentację wyniku ważenia. Ponadto wyświetlacz ma nową tekstową linię informacyjną, umożliwiającą wyświetlanie dodatkowych komunikatów i informacji, np. nazwa towaru czy wartość tary.

Dodatkowo nowe wagi serii R za pomocą piktogramów sygnalizują uruchomiony mod pracy, połączenie z komputerem, poziom naładowania baterii, funkcje wagowe oraz serwisowe. Rozszerzono także ilość wyświetlanych jednostek wagowych.

Wagi AS R2 zostały wyposażone w wiele interfejsów komunikacyjnych: 2 × RS 232, USB typu A, USB typu B oraz opcjonalnie Wireless Connection.

Waga może współpracować z komputerem za pośrednictwem interfejsu USB, jednak wymaga dodatkowego oprogramowania (sterownika), który można pobrać ze strony - zakładka "Oprogramowanie" lub sekcji "WSPARCIE".

Obudowa wagi wykonana jest z tworzywa sztucznego, natomiast szalka ze stali nierdzewnej.

Użytkownik ma możliwość ważenia ładunków poza pomostem wagowym (tzw. ważenie podszalkowe) - ładunek podwieszony jest pod wagą.

W nowych wagach serii R system informacji oparto o 5 baz danych, które umożliwiają pracę wielu użytkowników z bazą wielu towarów, a zbierane w bazie ważenia można poddawać dalszej analizie.

Dane gromadzone są w 5 bazach:

- użytkowników (do 10 użytkowników),
- towarów (do 1000 towarów),
- ważeń (do 5000 ważeń),
- tar (do 100 tar),
- pamięć ALIBI (do 100 000 ważeń).

Wymiana danych w ramach systemu odbywa się dwukierunkowo za pomocą szybkiego złącza USB. Nowe wagi pozwalają importować i eksportować bazy danych, wykorzystując przy tym zewnętrzne nośniki Pendrive.

Zastosowana pamięć ALIBI jest obszarem bezpieczeństwa danych i pozwala na zapis do 100 tysięcy rekordów ważeń. Daje to bezpieczeństwo ciągłości gromadzenia danych w długim okresie czasu.

Bezpośredni dostęp do funkcji i baz danych jest możliwy z poziomu przycisków klawiatury:

- Database - bezpośredni dostęp do baz danych,
- Function - bezpośredni dostęp do podstawowych funkcji,
- F1 do F4 - programowalne klawisze funkcyjne oraz klawisze nawigacyjne menu.

CE Legalizacja Gwarancja 2 lata

Dane techniczne

Obciążenie maksymalne [Max]	110 g
Obciążenie minimalne [Min]	10 mg
Dokładność odczytu [d]	0,1 mg
Zakres tary	-110 g
Powtarzalność (5% Max)	0,08 mg
Powtarzalność (Max)	0,1 mg
Liniowość	±0,2 mg
Minimalna naważka (U=1%,k=2)	16 mg
Minimalna naważka USP	160 mg
Czas stabilizacji	2 s
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Klasa dokładności OIML	I
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)
Interfejs	2×RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi (opcja)
Zasilanie	100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz
Temperatura pracy	+10 ÷ +40 °C
Wymiar szalki	ø100 mm
Wymiary opakowania	495×400×515 mm
Masa netto	5,3 kg
Masa brutto	7,3 kg